SOUPLESEC PREMIER

Sélectionné par l'UGAP

MATÉRIELS SAPEURS POMPIERS
www.marque-nf.com

CARACTÉRISTIQUES

Construction textile originale et revêtement PVC performant :

- Garantie CERTIFIÉE de qualité opérationnelle (pertes de charge, courbure).
- Garantie CERTIFIÉE de durée de vie opérationnelle : maîtrise des coups de bélier, maîtrise des abrasions ponctuelles et de l'usure de surface.
- Garantie de durée de vie CERTIFIÉE intrinsèque de ses éléments et de leur cohésion.
- Protection permanente du revêtement CERTIFIÉE par les résultats des tests de vieillissement et de résistance au test d'usure de surface.

PERFORMANCES


Courbure

Abrasion


Poids

Sans séchage


Verre


Perforation

Fluorescence

NUMÉROS DE CERTIFICATION

	Ø25 mm	Ø45 mm	Ø70 mm	Ø110 mm
Tuyau : Norme NF S 61-112 2017				
	087-012	087-001	en cours*	087-024
Raccord : Norme NF S 61-701 2009				
Eau&Feu KF	087-003	087-004	087-005	087-010
	GFR 25	DSP 40	DSP 65	AR100
Flexible : Norme NF S 61-111 2017				
	087-021	087-015	en cours*	087-027

Longueurs standards disponibles : 20 ou 40 m.
Longueurs à la demande.
Disponible en jaune, fourniture possible en orange fluo et rouge sur demande et avec quantité minimale.

Pression de service : 20 bars du Ø25 au Ø70.
Pression de service : 16 bars Ø110.

* en cours de reconduction

Classe B

CRÉATION

Nouveau fil
Nouvelle construction
Nouvelle matière revêtement
Nouveau procédé d'enduction

DESTINATION

- Sapeurs pompiers : feux urbains
- Services de sécurité dans l'industrie

Juin 2017 - www.eauetfeu.fr
Toute reproduction de ce document est interdite sans l'autorisation d'Eau&Feu
Les données techniques et les photos sont non contactuelles et données à titre indicatif